

Esmalte Cintético Cereluxe Ultra Negro GI



Color	Negro
Género	Unisex
Marca	Ceresita

Producto formulado con resinas alquídicas. Se puede diluir con agua, de buen brillo y poder cubridor. No salpica durante su aplicación, y tiene bajo olor. Tiene una gran resistencia en Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad, lo que permite eliminar periódicamente el polvo y las suciedades sobre la superficie pintada, frotándola con un paño húmedo sin dañar la película de pintura

Características

Marca: Ceresita

Usos: Interior / Exterior

Aplicación: Brocha, Rodillo de espuma de alta densidad, y Pistola

Terminación: Brillante

Rendimiento: 40m²/gl/mano

Superficie: Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también sobre Maderas y materiales Neutros, como Yeso Cartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas.

Dilución: Agua. 1/2 litro de agua por galón para rodillos y brochas. 3/4 litro de agua por galón pistolas con aire

Envase: Galón

Secado al Tacto: 6-8 horas.

Secado Segunda Mano: 24 horas, y no más allá de 1 semanas.

Almacenamiento y duración: 12 meses en envases herméticamente cerrados 10-30°C y H.R. menor a 80%.

Línea: Cereluxe Ultra

Número de Capas: 2-3 dependiendo del color.