

Vitrolux 63 Natural 1/4 Gl



Color	Multicolor
Género	Unisex
Marca	Chilco

Barniz formulado en base a resinas alquídicas Uretanizadas, y aditivos especiales, que le dan a la película de este barniz una gran resistencia al exterior, en especial para ambientes marinos. Tiene una terminación transparente de alto brillo, dureza y flexibilidad. Todos los colores tienen una excelente resistencia a la intemperie. Esto se debe a que los pigmentos actúan como filtros solares, otorgándole a la película una alta resistencia a la radiación solar.

Características

Marca: Chilcorrofin

Usos: Interior Y Exterior

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Terminación: Brillante

Rendimiento: 35m2/gl/mano

Superficie: Se emplea para proteger maderas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por hongos e insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar. La madera barnizada presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia, destacando además la veta natural de ella

Secado al Tacto: 6-8 horas.

Línea: Vitrolux 63

Secado Segunda Mano: 24 horas, para que las películas se sumen.

Numero de Capas: 2 para interior, y >3 para exterior con tinte.

Dilución: Diluyente AL-100.

Almacenamiento y duración: 12 meses en envases herméticamente cerrados. 10-30°C y H.R. menor a 80%.

Tipo/uso: Barniz Poliuretanos al Aceite

Envase: galón