

Esmalte Sintético Cereluxe Ultra Azul Pacific GI



Color	Azul
Género	Unisex
Marca	Ceresita
Modelo	Cereluxe Ultra Azul Pacific

Producto formulado con resinas alquídicas. Se puede diluir con agua, de buen brillo y poder cubridor. No salpica durante su aplicación, y tiene bajo olor. Tiene una gran resistencia en Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad, lo que permite eliminar periódicamente el polvo y las suciedades sobre la superficie pintada, frotándola con un paño húmedo sin dañar la película de pintura

Características

Marca: Ceresita

Usos: Interior / Exterior

Aplicación: Brocha, Rodillo de espuma de alta densidad, y Pistola

Terminación: Brillante

Rendimiento: 40m2/gl/mano

Superficie: Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas.

Número de Capas: 2-3 dependiendo del color.

Dilución: Agua 1/2 litro de agua por galón para rodillos y brochas. 3/4 litro de agua por galón pistolas con aire

Envase: Galón

Línea: Cereluxe Ultra

Secado Segunda Mano: 24 horas, y no más allá de 1 semanas.

Secado al Tacto: 6-8 horas.

Almacenamiento y duración: 12 meses en envases herméticamente cerrados 10-30°C y H.R. menor a 80%.