

Adhesivo Montaje Profesional Agorex PL700 390 Grs



Código Artículo (Proveedor)	2150907
Marca	Agorex

Adhesivo Montaje Agorex PL700 390 Gramos El Adhesivo Montaje Agorex PL700 es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Con su fórmula basada en polímero Flextec, este adhesivo ofrece un pegado instantáneo, curado rápido y una unión flexible, además de otras características avanzadas. Características del Producto: - Pegado instantáneo: Asegura una rápida adherencia. - Fórmula basada en polímero Flextec: Garantiza una alta flexibilidad y resistencia. - Curado reactivo a la humedad: Permite su uso en condiciones de humedad. - Curado rápido: Ideal para proyectos que requieren resultados rápidos. - Uso Interior y exterior: Versátil para diversas aplicaciones. - Aplicable en múltiples materiales: Compatible con ladrillo, cerámica, hormigón, madera prensada, yeso-cartón, madera contrachapada, piedra, MDF, madera, metal, superficies de PVC, vidrio, plásticos, superficies pintadas y espejos. - Unión flexible: Resiste vibraciones y sonidos. - No escurre ni gotea: Facilita una aplicación limpia. - Propiedades de sellante: Actúa también como sellador. - Superficies porosas y no porosas: Adecuado para diferentes tipos de superficies. - Se puede pintar y lijar una vez curado: Permite acabados personalizados. - Fácil aplicación a baja temperatura: Funciona bien en climas fríos. - Libre de Isocianato y solvente: Seguro y amigable con el medio ambiente. - Rellena juntas: Ideal para trabajos de relleno. - Resistente al clima y envejecimiento: Garantiza una larga duración. - Corregible por unos minutos: Permite ajustes antes del curado completo. - Aplicable en superficies húmedas: Versátil en diversas condiciones de trabajo. - No sufre contracciones de volumen: Mantiene su forma y adherencia. Información Técnica: - Materia Prima: Flextec® Polymer (Polímero terminado en silano que cura con humedad - STP) - Densidad: Aprox. 1,5 g/cm³ - Resistencia al Calor: -30°C a +80°C, 100°C por períodos cortos - Tiempo Abierto: Aprox. 15 Min - Temperatura de Aplicación: +5°C Hasta +40°C - Capacidad de Relleno: Hasta 20 mm - Adherencia Inicial: Aprox. 14g/cm² - Fuerza Final (DIN EN 205): 4,0 – 5,0 N/mm² - Elongación a Ruptura (DIN 53504): Aprox. 300% - Velocidad de Curado: 2mm/24 h (23°C/50% r.h) - Cobertura sobre Superficies Planas: Aprox. 300 g/m² - Encogimiento: Ninguna contracción - Tiempo de Almacenamiento: 18 meses - Temperatura de Almacenamiento: +5°C a 25°C Instrucciones de Uso: - Coloque el adhesivo sobre una superficie estable al usarlo. - Realice uno o ambos de los siguientes pasos, dependiendo de la forma del objeto: Paso 1: Afilado grueso: Usando una ligera presión hacia abajo, haga correr el objeto desde su talón hasta su punta a través de la ranura. Repetir tres veces. Paso 2: Rectificado fino: Termine siempre con este paso para eliminar cualquier residuo que haya quedado del paso 1. Sin utilizar presión, pase el objeto a través de la ranura fina cinco veces. Después de usar el adhesivo, limpie cuidadosamente la superficie del objeto con un paño húmedo o enjuáguelo con agua y seque completamente.