

## Desbrozadora Gasolina Husqvarna 131R



<b>Color</b>	Color Único
<b>Género</b>	Unisex
<b>Marca</b>	Husqvarna
<b>Modelo</b>	131R

Especialmente adaptada para el trabajo agrícola, esta desbrozadora ofrece una construcción robusta y duradera, arranques fáciles y un manejo cómodo gracias al soporte del manillar de megáfono fundido a presión con antivibración. La tapa del filtro sin herramientas facilita el acceso al filtro para su limpieza. Una placa protectora metálica protege el depósito de combustible, mientras que la tapa metálica del embrague y el engranaje cónico reforzado fundido a presión proporcionan durabilidad y una larga vida útil.

### Motor

Cilindrada 32,6 cm<sup>3</sup>

Potencia 0,9 kW

Capacidad del tanque 0,9 l

Consumo de combustible 550 g/kWh

Velocidad de potencia máxima 7.000 rpm

Velocidad sin carga 3.000 rpm

R.P.M. máximas en salida 7.100 rpm

Holgura de electrodo 0,6 mm

Velocidad de la conexión del embrague ( $\pm 120$ ) 4.880 rpm

Torque, max. 1,3 Nm

Torsión máx. a rpm 6.000 rpm

Tipo de Bujía NGK BPM7A

Equipo

Cuchilla para hierba Multi 330-2

Arnés OEM Single harness

Tipo de asa Bullhorn

Capacidad

Anchura de corte 43 cm

Transmisión

Relación de la transmisión 0,74

Drive gear angle 30°

Dimensiones

Diámetro del tubo 28 mm

Peso, sem combustível ou equipamento de corte 7 kg

Longitud de tubo 1.495 mm

Lubricante

Tipo de lubricante Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1

Tipo de lubricante (engranaje cónico) Mineral grease

Nivel de potencia de sonido

Nivel de presión sonora en oído 92,4 dB(A)

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 115 dB(A)

Vibraciones

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo 4,59 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura 4,34 m/s<sup>2</sup>

**\*Garantía válida solo con puesta en marcha con el servicio técnico autorizado\***